

CE003 EPO-HARD SPECIAL

CE003_TDS_IT.doc pag.1/1
Rev. 03 del 01/10/2010


CARATTERISTICHE GENERALI

Catalizzatore alto solido a base di addotto amminico cicloalifatico modificato, a rapida essiccazione. Specifico per applicazioni con primer e smalti epossidici ed epossivinilici. Conferisce al prodotto essiccazione in profondità anche in condizioni di bassa temperatura ed elevata umidità atmosferica. Notevole è il potere ancorante e alte le resistenze chimiche in particolare all'acqua ed all'umidità. Il prodotto riduce lo sfarinamento nel tempo e la perdita di brillantezza caratteristica dei prodotti epossidici, aumentando le proprietà meccaniche del film secco. Ottima compatibilità con le basi colorate concentrate del sistema Sprintmix.

NOTE TECNICHE

Composizione: Addotto amminico cicloalifatico modificato e solventi
Peso specifico: $1.01 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
Colore: Leggermente paglierino trasparente

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

	1000 parti prodotto colorato	peso	volume
	GES07 Epomix 2K	250	250
	GES09 Epomix 2K Matt	100	150
	GES11 Epomix 2K G	150	250
	NES07 Epocoat 2K	250	250
	NES09 Epocoat 2K Matt	100	150
	NES11 Epocoat 2K G	150	250

AVVERTENZE

Errori di dosaggio superiori al 15 % in più o in meno rispetto alla percentuale di catalizzatore consigliata, possono pregiudicare le caratteristiche finali del prodotto. È necessario che i barattoli siano tenuti ben chiusi e che tutti gli apparecchi di lavorazione e i contenitori per le miscele siano perfettamente asciutti.

Le informazioni, i dati tecnici e i suggerimenti forniti sono conformi alle nostre esperienze e prove. Assicuriamo la costanza della qualità dei nostri prodotti. In ogni caso non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo non possiamo assumere nessuna responsabilità sui risultati ottenuti. Raccomandiamo che siano effettuate delle prove preliminari alla produzione nelle concrete situazioni di verniciatura e utilizzo.



Consultare la scheda di sicurezza: CE003